



Die Winterfestmachung von Ziegelmehl – Tennisplätzen

1. **Sichtschutzplanen** abnehmen, trocken lagern.
2. **Netze** abnehmen, trocken lagern.
3. **Netzpfeosten** aus den Bodenhülsen ziehen. Spannmechanik fetten, Pfeosten evtl. neu streichen, Bodenhülsen abdecken.
4. **Linienbänder** abdecken. Ideal mit Holzbrettern von je 3 m Länge, Stöße mit Mauersteinen beschweren.

Bei Abdeckung mit Mauersteinen möglichst in dichter Reihenfolge (mind. 2 m).

Bei Abdeckung mit Ziegelmehl, Material nicht aus der vorhandenen Deckschicht schaben, sondern Rest- oder Altmaterial nehmen.

5. **Moosbildung** mit Schaber entfernen und evtl. Material als Haufen bis Frühjahr liegen lassen. Bis zum Frühjahr ist das Moos sonst tief in die Deckschicht eingedrungen und muss aufwendig abgeschaufelt werden. (Mehrverbrauch von Ziegelmehl).
6. **Laubabfall** weitestgehend entfernen.
7. **Hauptwasserversorgung** schließen. Leitungssystem entwässern, Zapfhähne öffnen, evtl. mit Druckluft entleeren. Für Bewässerungsanlagen bieten Fachbetriebe Wartungsverträge an. Absperrventil nachprüfen.
8. Weitere **Ausstattungen** wie Bänke, Schiedsrichterstühle usw. einlagern bzw. prüfen, reparieren oder ggf. neu bestellen.
9. **Pflegegeräte** wie Schleppnetze, Platzbesen, Linienbesen, Schläuche, Schaufeln, Karren usw. prüfen, reparieren oder ggf. neu bestellen.
10. **Motorwalze** evtl. Wasserfüllung entleeren. Reparaturen von Frostschäden am Walzenkörper werden sehr teuer.

Tank mit Kraftstoff füllen (Rostschutz) . Antriebskette fetten, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl prüfen und ggf. wechseln. Kerze herausdrehen und einen Spritzer Öl in die Kerzenöffnung geben, Anlasser 2 – 3 mal durchziehen. Kerze einschrauben.

Wir empfehlen, die Motorwalze in der Winterpause von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine einwandfreie Funktion ist dann gewährleistet.